



## Documentación Técnica

Agosto/2017 (Rev.00)

Batería (Modelo): **MSA22RD**

Denominación Comercial	<b>MSA22RD</b>
Capacidad Nominal (20hs; 1,75Vpe, 25°C)	<b>75Ah</b>
Tipo	<b>Batería Automotiva</b>
Marca	<b>Moura</b>
Fabricante	<b>Baterias Argentinas S/A</b>
Garantía	<b>12 meses</b>
Licencia IRAM	<b>DC-M-A-121-001/1</b>
Certificado de Otorgamiento (INTI)	<b>42-4597/2012</b>
Numero de CHAS (INTI)	<b>1124bF00227344</b>

### 1. Características Eléctricas

Tensión Nominal:	<b>12 Volts</b>
Capacidad Nominal (20h):	<b>75 Ah</b>
Reserva de Capacidad:	<b>105 min</b>
Cold Cranking Amperes (-18°C):	<b>530 A</b>
Cranking Amperes (0°C):	<b>580 A</b>

### 2. Características Dimensionales / Peso

Largo:	<b>260 mm (+/-2mm)</b>
Ancho:	<b>172 mm (+0; -2mm)</b>
Alto:	<b>225 mm (+0; -4mm)</b>
Peso (aprox):	<b>18,9 Kg</b>

### 3. Características Constructivas Internas

Aleación de Rejilla Positiva:	<b>Plomo, Estaño, Plata</b>
Aleación de Rejilla Negativa:	<b>Plomo, Calcio</b>
Tipo de Separador:	<b>Sobre de Polietileno Microporoso</b>
Electrolito:	<b>Solución de Ácido Sulfúrico 1250 g/l</b>
Material de los Conjuntos Plásticos:	<b>Polipropileno</b>
Densímetro (Hidrómetro):	<b>Si</b>
Tipo de bornes:	<b>Cónicos</b>
Borne positivo:	<b>Derecha</b>
Pastilla antillama:	<b>Si</b>
Mantenimiento:	<b>Libre de mantenimiento</b>